ДЕРЖАВНЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ОБ'ЄДНАННЯ «РАДОН»

Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(відповідно до пункту 4[1] постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами) затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2020 р. № 1266)

Найменування замовника: *Державне спеціалізоване підприємство «Об'єднання «Радон».*

Місцезнаходження замовника: *03083, м. Київ, вул. Пирогівський шлях, 50.*

Ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань: *43068161.*

Предмет закупівлі: Взуття робоче (ДК 021:2015: 18810000-0 Взуття різне, крім спортивного та захисного).

Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі (відкриті торги з особливостями): UA-2023-11-14-014977-a.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:
Якісні та технічні характеристики предмета закупівлі визначені з урахуванням реальних потреб підприємства.
Замовник здійснює закупівлю даного товару, оскільки він за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідатиме вимогам та потребам замовника.
Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

№ з/п	Найменування Товару	Вимоги до Товару	Кількість, пар
1	2	3	6
1	Напів-черевики робочі	Взуття повинно відповідати вимогам Технічного регламенту засобів індивідуального захисту, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 21. 08. 2019р. №771. Взуття виготовляється відповідно до : - ДСТУ EN ISO 20347:2015 Засоби індивідуального захисту. Взуття робоче (EN ISO 20347:2012, IDT). Взуття повинно забезпечувати захист від загальних виробничих забруднень (З), бути стійким до ковзання (SRC), мати зносостійку підошву (Ми). Характеристики напівчеревиків робочих: - матеріал верху: матеріал Cordura покрита поліуретановою сіткою сотоподібної форми (для ефективного брудовідведення), в носовій частині замшева накладка (для паропроникненості); - підкладка: синтетичний сітчастий матеріал об'ємної структури; - термопластичний підносок; - задник: термопластичний, має тримати форму задньої частини взуття; - основна устілка: штробельний матеріал, вкладна: спінений матеріал Eva товщиною не менше 5мм, дубльована сітчастим матеріалом.	**84**

<table>
<tr><td></td><td></td><td>- підошва: двошарова поліуретанова ПУ-ПУ, ходовий шар підошви відрізняється від проміжного кольором. Стійкість до нафти і нафтопродуктів.
- метод кріплення підошви: литтєвий.
Висота взуття: не меньше 80 мм не більше 85 мм.
Взуття не повинно мати металевих деталей.
Рік виготовлення напівчеревиків робочих: 2022 або 2023 рр.

<table><tr><td colspan="12">Напівчеревики робочі</td></tr><tr><td>Розмір взуття</td><td>36</td><td>37</td><td>38</td><td>39</td><td>40</td><td>41</td><td>42</td><td>43</td><td>44</td><td>45</td><td>46</td></tr><tr><td>Кількість пар</td><td>1</td><td>6</td><td>11</td><td>9</td><td>11</td><td>4</td><td>13</td><td>20</td><td>3</td><td>4</td><td>2</td></tr><tr><td colspan="12">Всього кількість пар взуття: 84 пар</td></tr></table></td><td></td></tr>
<tr><td>2</td><td>Напівчеревики робочі з композитним підноском</td><td>Взуття повинно відповідати вимогам Технічного регламенту засобів індивідуального захисту, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 21. 08. 2019р. №771.
Взуття виготовляється відповідно до :
- ДСТУ EN ISO 20345:2016 Засоби індивідуального захисту. Взуття безпечне (EN ISO 20345:2011, IDT; ISO 20345:2011, IDT);
Взуття повинно забезпечувати захист від загальних виробничих забруднень (З), бути стійким до ковзання (SRC), мати зносостійку підошву (Ми).
Характеристики напівчеревиків робочих з композитним підноском:
- матеріал верху: матеріал Cordura покрита поліуретановою сіткою сотоподібної форми (для ефективного брудовідведення), в носовій частині замшева накладка (для паропроникненості);
- підкладка: синтетичний сітчастий матеріал об’ємної структури;
- підносок: композитний, витримує силу удару від 200 Дж;
- задник: термопластичний, має тримати форму задньої частини взуття;
- основна устілка: штробельний матеріал, вкладна: спінений матеріал Eva товщиною не менше 5мм, дубльована сітчастим матеріалом.
- підошва: двошарова поліуретанова ПУ-ПУ, ходовий шар підошви відрізняється від проміжного кольором. Стійкість до нафти і нафтопродуктів.
- метод кріплення підошви: литтєвий.
Висота взуття: не меньше 80 мм не більше 85 мм.
Взуття не повинно мати металевих деталей.
Рік виготовлення напівчеревиків робочих з композитним підноском: 2022 або 2023 рр.

<table><tr><td colspan="12">Напівчеревики робочі з композитним підноском</td></tr><tr><td>Розмір взуття</td><td>38</td><td>39</td><td>40</td><td>41</td><td>42</td><td>43</td><td>44</td><td>45</td><td>46</td><td>47</td></tr><tr><td>Кількість пар</td><td>1</td><td>3</td><td>2</td><td>5</td><td>20</td><td>17</td><td>4</td><td>4</td><td>3</td><td>2</td></tr><tr><td colspan="12">Всього кількість пар взуття: 61 пара</td></tr></table></td><td>61</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Черевики робочі утеплені</td><td>Взуття повинно відповідати вимогам Технічного регламенту засобів індивідуального захисту, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 21. 08. 2019р. №771.
Взуття виготовляється відповідно до :
- ДСТУ 3962-2000 (ГОСТ 12.4.137-2001). Взуття спеціальне з верхом із шкіри для захисту від нафти, нафтопродуктів, кислот, лугів, нетоксичного та вибухонебезпечного пилу. Технічні умови;
- ДСТУ EN ISO 20345:2016 Засоби індивідуального захисту. Взуття безпечне (EN ISO 20345:2011, IDT; ISO 20345:2011, IDT);</td><td>77</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td></td><td>
- ДСТУ 2771-94 Взуття спеціальне із шкіряним верхом для запобігання ковзанню по замаслених поверхнях. Технічні умови (ГОСТ 12.4.033-95);
- ДСТУ 3835-98 Взуття спеціальне з верхом із шкіри для захисту від механічних впливів. Технічні умови (ГОСТ 28507-99).
Взуття повинно забезпечувати захист від загальних виробничих забруднень (З), бути стійким до ковзання (SRC), мати зносостійку підошву (Ми), має бути утепленим та мати захисні властивості – від температур до мінус 30°С (Тн30).
Характеристики черевиків робочих утеплених:
- матеріал: виготовлені із натуральної міцної водостійкої шкіри ВРХ чорного кольору товщиною у верхній частині підноска не менше 2,0 мм, зі світловідбиваючими елементами;
- у передній частині взуття розташовано не менше восьми пар гладких металевих антикорозійних петель для шнурівки;
- язичок: шкіряний утеплений;
- підкладка: виготовлена із натурального хутра на штучній основі, маркується як Тн30;
- захисний, полегшений композитний підносок , який витримує силу удару 200 Дж.
Підошва: ПУ-ТПУ литтєвого метод кріплення з маркуванням SRC, ходовий шар підошви відрізняється від проміжного кольором.
Висота взуття: не менше 190 мм. та не більше 210 мм.
Рік виготовлення черевиків робочих утеплених: 2022 або 2023 рр.

<table>
<tr><td colspan="13">Черевики робочі утеплені</td></tr>
<tr><td>Розмір взуття</td><td>36</td><td>37</td><td>38</td><td>39</td><td>40</td><td>41</td><td>42</td><td>43</td><td>44</td><td>45</td><td>46</td><td>47</td></tr>
<tr><td>Кількість пар</td><td>1</td><td>4</td><td>7</td><td>6</td><td>7</td><td>4</td><td>15</td><td>24</td><td>1</td><td>4</td><td>3</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="13">Всього кількість пар взуття: 77 пар</td></tr>
</table>
</td><td></td></tr>
<tr><td>4</td><td>Чоботи гумові</td><td>
Взуття повинно відповідати вимогам Технічного регламенту засобів індивідуального захисту, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 21. 08. 2019р. №771.
Взуття виготовляється відповідно до :
- ДСТУ EN ISO 20347:2015 Засоби індивідуального захисту. Взуття робоче (EN ISO 20347:2012, IDT);
Взуття повинно забезпечувати захист від загальних виробничих забруднень (З), бути стійким до ковзання (SRC), мати зносостійку підошву (Ми).
Характеристики чобіт гумових:
- підошва: Полівінілхлорид або нітрил;
- стійкі до роботи з індустріальними маслами, нафтою, жирами, кислотами;
- протиковзання;
- поглинання енергії на області п’яти;
- захист щиколотки;
- стійкі при низьких температурах;
- колір взуття – (темні кольори).
Висота взуття: не менше 300 мм. не більше 400 мм.
Рік виготовлення чобіт гумових: 2022 або 2023 рр.

<table>
<tr><td colspan="12">Чоботи гумові</td></tr>
<tr><td>Розмір взуття</td><td>37</td><td>38</td><td>39</td><td>40</td><td>41</td><td>42</td><td>43</td><td>44</td><td>45</td><td>46</td><td>47</td></tr>
<tr><td>Кількість пар</td><td>2</td><td>1</td><td>5</td><td>3</td><td>2</td><td>15</td><td>18</td><td>2</td><td>4</td><td>1</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="12">Всього кількість пар взуття: 54 пари</td></tr>
</table>
</td><td>54</td></tr>
</table>

Очікувана вартість предмета закупівлі та/або розмір бюджетного призначення: 256 000,00 грн. з ПДВ, з них за кошти:

державний бюджет України, КПКВК 2408090, КЕКВ «2281 Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм» - 256 000,00 грн.

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснювалося з проведенням моніторингу цін, шляхом пошуку, збору та аналізу загальнодоступної інформації про ціни, що містяться у відкритому доступі в мережі інтернет та на підставі комерційних пропозицій потенційних контрагентів.

Уповноважена особа
ДСП «Об'єднання «Радон» **Лариса СТЕПАНЕНКО**